

Le fabricant : **SCIERIE DUCRUET**
104, route d'Epagny – Chaumontet 74330 Sillingy

Tel 04 50 22 26 99 Fax 04 50 22 54 55

Mail : scierie@ducruet-bois.com Site : <http://ducruet-bois.com>

Déclaration des performances n° 1

Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique					
Bois apte à un usage en construction					
Référence du lot : se reporter au BL et/ou à la facture correspondante Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées ci-dessous.					
Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+					
Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1:2011 Classement effectué selon : NF B 52001-1 : 2011					
Performances déclarées					
Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle selon EN 350-2	Emission de substances dangereuses
Sapin-Epicéa (WPCA)	C 30	ST I	D-S2, d0	4	NPD
	C24	ST II			
	C18	ST III			
Douglas (PSMN)	C24	ST II	D-S2, d0	3-4	
	C18	ST III			
Mélèze (LABC)	C 24	ST II			
	C18	ST III			
Traitement et produit de préservation					
Type de traitement Nom du produit de préservation	Trempage XYLOPHENE EXO 1000				
Agents biologiques visés :	Insectes : capricorne, lyctus, vrillette, termite bois Champignons : pourriture cubique				
Classe de pénétration	NP1				
Classe de rétention	5 g/m ²				

L'organisme notifié FCBA 0380 a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine en 2008 ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine, ce qui a conduit à la délivrance du certificat 0380-RPC-4071.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Christian DUCRUET, gérant,
A Sillingy, le 1^{er} juillet 2013

Signature et cachet de l'entreprise

Scierie DUCRUET M. et Fils

104 route d'Epagny
Chaumontet - 74330 SILLINGY
Tél. 04 50 22 26 99 - Fax 04 50 22 54 55